


- LEGENDA:
- W0 – ciąg pieszo– jezdny
8 cm kostka brukowa
5 cm podsypka żwirowo–piaskowa
25cm geokrata kruszywo fr.10–30mm
geotkanina
grunt rodzimy
 - W1 – ciąg pieszo– jezdny
8 cm kostka brukowa
5 cm podsypka piaskowa
40cm podbudowa– kruszywo fr.30–60mm
10cm warstwa odsączająca– piasek
grunt rodzimy
 - W2 – chodnik
6 cm kostka brukowa
4 cm podsypka piaskowa
20cm podbudowa– kruszywo fr.30–60mm
8 cm warstwa odsączająca– piasek
grunt rodzimy
 - W3 – teren zielony
trawnik
 - W4 – miejsca postojowe
10cm betonowa krata ażurowa
wypełnienie ażuru ze żwiru
geowłóknina
5 cm podsypka piaskowa
40cm podbudowa– kruszywo fr.30–60mm
10cm warstwa odsączająca– piasek
geowłóknina
grunt rodzimy
- 259.15 RZĘDNA ISTNIEJĄCA
259.11 RZĘDNA PROJEKTOWANA
--- ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

Głębokość korytowania dla całego projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niwelaty terenu max. 100cm.
Rzędne pokryw studni oznaczone na mapie bez zmian.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ULICY KALINOWEJ 5 W SOSNOWCU DZIAŁKA NR 419			INWESTPROJEKT		PAB	A	5
					faza	branża	nr rys.
temat rysunku	PRZEKROJE				10.2022	1:100	
inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI, położona w Sosnowcu przy ulicy Kalinowej 5				data	skala	
projektant	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska nr upr. 79/SLOKK/2017/II				09-08/2022		
sprawdził	mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SLOKK/2016						
					nr projektu		